

CG-AR Series



Plotters de corte basados en rollos

Disponible en 60cm y 130cm

Corte profesional simplificado

Ideales para cualquier cliente, estos dispositivos de corte de precisión ofrecen cortes rápidos y repetibles en una amplia gama de materiales. Ideales para transferencias de camisetas, calcomanías, rotulación de ventanas, proyectos de cartulina y más. Compatibles con Windows® y macOS®, estos dispositivos de corte son perfectos tanto para aficionados como para empresas de producción.

- Disponible en 60 cm y 130 cm
- Detección continua de marcas de corte para corte de contornos; función de medio corte para un manejo más sencillo
- Tres velocidades de trabajo seleccionables
- El material se puede cargar desde la parte frontal o posterior
- El complemento perfecto para cualquier impresora de rollo a rollo Mimaki
- Software FineCut9 y SimplePop incluido

Para obtener mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tipo	Plotter de corte basado en rollos
Ancho máximo del material	CG-60AR: 29.1" (740 mm) CG-130AR: 61" (1550 mm)
Ancho de corte	CG-60AR: 23.9" (600 mm) CG-130AR: 53.9" (1370 mm)
Espesor máximo del material	Hojas recomendadas de hasta 0,01" (0,25 mm) incluyendo laminado y soporte; hasta 0,04" (1 mm) máximo (los resultados pueden variar)
Velocidad máxima de corte	28.7"/s (73 cm/s)
Velocidad de movimiento (segundos)	40.5"/s (103 cm/s)
Presión máxima de corte (gramos)	550g
Rango de velocidad ajustable	1-10cm/s: 1cm/s ajuste de paso 1-73cm/s: 5cm/s ajuste de paso
Tipos de cortador	1-73cm/s: 5cm/s ajuste de paso
Resolución mecánica	X dirección: 2.5 µm; Y dirección 5 µm
Pasos del programa	25 µm or 10 µm (MGL-IIc); 100 µm, 50 µm (MGL-Ic1)
Repetibilidad	+/- 0.2 mm / 2 M
Presión de presión	Cortadora: 10-20g (2g step), 20-100g (5g step), 100-550g (10g step) Bolígrafo: 10-20g (2g step), 20-100g (5g step), 100-150g (10g step)
Comando	MGL-IIc, MGL-Ic1
Interfaz	USB, RS-232C, Ethernet
Búfer de recepción	27MB standard, 17MB al ordenar
Fuente de alimentación	AC 100 V – 240 V 1A 50/60Hz
Consumo de energía	168W o menos 228W o menos 228W o menos
Entorno operativo	Temperatura: 5 – 35 degC (41 – 95 degF), Humedad: 35 – 75 % Rh (Sin condensación)
Dimensiones (An x Pr x Al)	CG-60AR: 1,030 mm x 287 mm x 335 mm CG-130AR: 1,830 mm x 580 mm x 1,150 mm
Peso	CG-60AR: 17 kg CG-130AR: 43 kg

Plotters de corte basados en rollos

Disponible en 60cm y 130cm

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador/RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc.

Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; Consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca registrada Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2024, Mimaki USA, Inc.