

Serie CG-FXII Plus



Plóter de corte para rollos

1,58 m

1,88 m

Corte preciso de contorno

Las cortadoras de la serie CG-FXII Plus cuentan con detección continua de marcas de registro a alta velocidad, para un corte de contorno preciso. La función patentada de medio corte deja un pequeño punto de contacto con la hoja de respaldo en los puntos de conexión para un manejo más fácil. La función de sobre-corte realiza un corte transversal en la posición inicial y final, lo que da como resultado bordes afilados y completos. Estos modelos son ideales para producir calcomanías, pegatinas, letreros de vinilo cortado y más.

- La función ID Cut permite una operación de corte eficiente
- Detección de marcas de registro continua y a alta velocidad
- Función de medio-corte
- Función de sobre-corte
- Rodillo de presión ajustable
- Selección entre tres velocidades de corte
- Opción de cargar el sustrato por la parte delantera o trasera
- Software FineCut9 incluido

Para obtener mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tipo de máquina	Plóter de corte para rollos
Ancho máximo del sustrato	CG-130FXII Plus: 1580 mm
	CG-160FXII Plus: 1880 mm
Ancho de corte	CG-130FXII Plus: 1300 mm
	CG-160FXII Plus: 1600 mm
Espesor máximo del sustrato	0,25 mm
Velocidad máxima de corte	1000 mm por segundo
Velocidad máxima de movimiento	1400 mm por segundo
Rango de velocidad ajustable	1-10cm/s: ajustes de 1cm/s
	10-50cm/s: ajustes de 5cm/s
	50-100cm/s: ajustes de 10cm/s
Resolución mecánica	5 µm
Ajustes del programa	25 µm o 10 µm (MGL-IIc)
Repetibilidad	+/- 0,2 mm
Fuerza de presión	Plóter de corte: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-500g (intervalos de 10g)
	Oscillante: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-500g (intervalos de 10g)
	Pluma: 10-20g (intervalos de 2g), 20-100g (intervalos de 5g), 100-150g (intervalos de 10g)
Comando	MGL-IIc
Interfaz	USB, RS-232C
Almacenamiento intermedio	30MB estándar, 20MB al ordenar
Suministro eléctrico	AC100V-240V, 50/60 Hz
Ambiente operacional	Temperatura : 5 °C – 35 °C, 35%–75% Rh (sin condensación)
Dimensiones (W x D x H)	CG-130FXII Plus: 1825 x 700 x 1217 mm
	CG-160FXII Plus: 2125 x 700x 1217 mm
Weight	CG-130FXII Plus: 62 kg
	CG-160FXII Plus: 70 kg

Plóter de corte para rollos

1,58 m

1,88m

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal/RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; Consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca registrada Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2024, Mimaki USA, Inc.