

TS200-1600



Impresora de sublimación con alta calidad de imagen

1.6 m

El siguiente nivel en sublimación comienza aquí

La Mimaki TS200-1600 es una impresora de sublimación por transferencia de 1.6 m de última generación que combina una calidad de imagen sobresaliente con gran facilidad de uso. Construida con el motor distintivo de la serie 330 y un cabezal de impresión único de alta densidad, ofrece resultados vibrantes y de alta resolución para aplicaciones textiles, ropa deportiva, decoración del hogar y publicidad. La TS200-1600 puede configurarse con 4 colores para incrementar la productividad, o con 8 colores —incluyendo naranja, violeta, amarillo fluorescente y rosa fluorescente— para lograr mayor intensidad cromática y flexibilidad creativa. Diseñada para maximizar la eficiencia, la TS200-16000 integra acceso remoto, software intuitivo y un diseño de mantenimiento sencillo, lo que la hace ideal para entornos orientados a la producción.

- Detalles precisos y colores sólidos gracias a una alta densidad de tinta y un tamaño mínimo de gota de 4 pl.
- Configuración de 8 colores con violeta, naranja, rosa fluorescente y amarillo fluorescente, que amplía la gama de color en un 22%
- Velocidad de hasta 70 metros cuadrados / h, manteniendo una excelente calidad de imagen y saturación.
- La tecnología PICT Mimaki Cloud brinda información del sistema y del consumo de tinta.
- Mimaki Remote Access (MRA) permite la operación en tiempo real y la consulta del estado de la impresora desde teléfonos inteligentes o PC.
- Las funciones integradas de ahorro de tinta reducen los costos de operación hasta en un 50%.
- Acceso a mantenimiento con un solo toque, paquetes ecológicos de tinta de 2 litros, verificación automática de boquillas y ajuste de posición y avance de puntos mediante Mimaki Core Technologies integradas.

Para obtener mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cabezal	Un cabezal de impresión piezoeléctrico bajo demanda
Resolución de Impresión	Y: 300,600,900dpi X: 600 dpi
Velocidad de impresión (4 colores)	70 m²/h
Tinta	Sb411
Tipo/Color	4 colores: BI M Y K 8 colores: BI M Y K Vi Or Fy Fp
Máximo ancho de impresión	1610 mm
Ancho máximo del material	1620 mm
Espesor	1.0 mm
Peso del rollo	25.0 kg 45.0 kg - Con la instalación del nivelador de equipo (Opt-J0502)
Presentación de la tinta	Paquete de 2L
Certificación	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, Marcado CE (EMC, bajo voltaje, directiva de maquinaria y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC, UKCA
Interfaz	Ethernet 1000BASE-T (Recomendado), USB2.0 Hi-Speed
Energía	AC100~120V/200~240V±10% 3A 50/60Hz±1Hz
Consumo de electricidad	Máx. 250W o menos
Condiciones de operación	Temperatura: 20° a 30° C Humedad: 35% a 65%
Dimensiones (W x D x H)	2770 mm x 748 mm x 1623 mm
Peso (equipo)	155 kg

Impresora de sublimación con alta calidad de imagen

1.6 m

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal/RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; Consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca registrada Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2024, Mimaki USA, Inc.