

UJV200 Series



IMPRESORA UV LED ROLLO A ROLLO

1.6 m

Impresión de alta calidad, más fácil que nunca

Impresora UV-LED rollo a rollo con gran calidad de imagen, operación sencilla y resultados estables.

- Impresión de alta calidad
- Alineación y ajuste automáticos del avance de material
- Ajuste del nivel de tinta regulable
- Ciclos de limpieza más rápidos
- Tinta LUS-210
- Líneas finas más definidas y colores sólidos
- Nueva tecnología Lami-Fit
- Imprime hasta 3 capas sin retroceso
- Calidad y rendimiento confiables incluso a alta velocidad
- Bajo olor, curado rápido y más amigable con el ambiente

Para obtener mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cabezal de Impresión	Cabezal piezoeléctrico único bajo demanda
Resolución de impresión	Y: 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi X: 600 dpi, 1200 dpi
Velocidad de impresión (modo de 4 colores)	UJV200-160: Borrador: 269.1 sqft/hr (25.0 sqm/hr); Estándar: 150.7 sqft/hr (14.0 sqm/hr) UJV200-130: Borrador: 236.8 sqft/hr (22.0 sqm/hr); Estándar: 139.9 sqft/hr (13.0 sqm/hr)
Ancho máximo de impresión	UJV200-160: 63.4 in (1610 mm) UJV200-130: 53.5 in (1360 mm)
Grosor del material	Hasta 2 mm
Peso del material	Peso máximo del rollo: 55 lbs (25 kg)
Tipo/Color de tinta	Juegos de tinta ELS-170 CMYK, CMYK CMYK, CI, CI, W, W CMYK, W, W LUS-210
Tamaño del envase de tinta	Botella de 1 L
Interfaz	(Recomendado) Ethernet 1000BASE-T USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación eléctrica	AC100-120V (11A) o AC200-240V (5.5A)
Consumo de energía	Max 1320W Standard 550W Min 4.5W
Entorno de operación	Temperatura: 68 - 86 °F (20-30 °C)
	Humedad: 35 - 65%
	Temperatura recomendada: 68 - 77 °F (20-25 °C)
	Nivel de polvo: Nivel típico de oficina
Dimensiones (An x Pr x Al)	UJV200-160: 2770 mm × 748 mm × 1405 mm UJV200-130: 2520 mm × 748 mm × 1405 mm
Peso	UJV200-160: 160 kg; UJV200-130: 155 kg
Opciones	• OPT-J0422 - NCU • OPT-J0502 - Pie nivelador - Soporta pesos de material de hasta 45 kg • OPT-J0545 - Ionizador 1600 • OPT-01038 - Kit de conexión OPT para ionizador UJV200
Certificaciones	IEC 62368 1, CE (EMC, Bajo voltaje, Directiva de maquinaria, RoHS), REACH, VCCI Clase A, FCC Clase A, RCM, EAC, ENERGY STAR

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador frontal/RIP, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta, la velocidad de la red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; Consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca registrada Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2024, Mimaki USA, Inc.